

Informacja o nieistotnej zmianie dot. instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 41

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

BT31080_TOMASZÓW LUDWIKÓW

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja

woj. ŁÓDZKIE, pow. Tomaszów Mazowiecki, gm. Tomaszów Mazowiecki

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

Towerlink Poland Sp. z o.o., Kasprzaka 4, Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

Tomaszów Mazowiecki, ul. Ludwikowska 86b, gm. Tomaszów

Mazowiecki (Miasto), pow. tomaszowski, woj. łódzkie, dz. 53/7, obręb 0020

6. Rodzaj instalacji:

radiokomunikacyjna

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług GSM 900- 150; LTE 1800-300; UMTS 2100-450; L2600 - 300 Instalacja będzie obsługiwać technologie GSM 900, LTE 1800, UMTS 2100, L2600, Zgodnie z tabelą wielkość użytkowników przypisanych do poszczególnych technologii wynosi: $150+300+450+300=1200$ Wielkość produkcji = 1200 użytkowników.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

24 h / dobę, 7 dni w tygodniu

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

ADU4521R04V06 (3 szt.): każda po 12612,00W

KRE2014022-21 (3 szt.): każda po 28672,00W

ANT2 C 0.6 80 HP: 5624,00W

ANT2 C 0.6 80 HP: 4467,00W

9. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji:

Lp.1 Współrzędne geograficzne anten instalacji: 51° 30' 48.56" N 20° 03' 4.80" E

Lp.2 Częstotliwość pracy instalacji:

ANT2 C 0.6 80 HP: 80,00GHz,

ANT2 C 0.6 80 HP: 80,00GHz,

ADU4521R04V06 (3 szt.): 2600MHz;1800MHz, 900MHz;

KRE2014022-21 (3 szt.): 1800MHz, 900MHz;2100MHz, 700MHz;

Lp.3 Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:

ANT2 C 0.6 80 HP: 53,00m

ANT2 C 0.6 80 HP: 53,00m

ADU4521R04V06 (3 szt.): 50,00m

KRE2014022-21 (3 szt.):47,00m

Lp.4 Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten instalacji:

ADU4521R04V06: azymut: 10°; tilt1°-7°

ADU4521R04V06: azymut: 130°; tilt 1°-7°

ADU4521R04V06: azymut: 250°; tilt 1°-7°

KRE2014022-21: azymut: 10° ; tilt 2°-12°

KRE2014022-21: azymut: 130° ; tilt 2°-12°

KRE2014022-21: azymut: 250° ; tilt 2°-12°

ANT2 C 0.6 80 HP: azymut: 109°; tiltbrak

ANT2 C 0.6 80 HP: azymut: 339°; tilt brak

Lp.5 Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (sprawozdanie z pomiarów)

10. Miejscowość, data: Łódź, 30.06.2026

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Podpis